











BERIL-EXIM s.r.o., Antonín BERNARD , Tel/Fax: +420 491482423, mob: +420 777764605
E-mail: bernard@beril.cz

Benzínové elektrocentrály KAMA CZECH® - nabídka a technická specifikace

							
Typ	KGE2000TI	KGE2000TSI	KGE2800TI	KGE2200X	2GF-QH	2,2GF-Q	2,2GF-QH
Typ elektrocentrály	Jednofázová 230V - 50Hz, fi=1,0						
Rozměry (mm)	513x296x426	513x296x426	680x450x530	600x430x430	570x400x450	600x430x430	600x430x430
Celková váha (kg)	22	23,5	62	39	40	33	39
Výkon stálý - max. (kW)	1,6 - 2	1,6 - 2	2,8	2 - 2,2	2	2,2	2,5
Jistič	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano
Voltmetr	ne	ne	ne	ano	ne	ano	ano
Pomocný ss. výstup	12V/8,3A	12V/8,3A	12V/8,3A	12V/8,3A	12V/8,3A	12V/8,3A	12V/8,3A
Regulace napětí	digit.	digit.	digit.	AVR	AVR	AVR	AVR
Hlídač oleje	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano
Podvozek	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne
Ukazatel paliva	ne	ne	ne	ano	ne	ne	ne
Palivo	Natural 95						
Obsah palivové nádrže (L)	4,1	4,1	3,6	15	15	3,7	15
Spotřeba (l/hod) 75%	0,9	0,9	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Mazání olej	SAE10W40						
Obsah mazac. oleje (L)	0,4	0,4	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Startování	Ruční start (tahem)	Ruční start (tahem)	Ruční start (tahem)	Ruční start (tahem)	Ruční start (tahem)	Ruční start (tahem)	Ruční start (tahem)
Alternátor - krytí	IP 23						
Proud (A)	9,7	9,7	12,2	12,2	8,3	8,3	11
Hlučnost (dB(A))	54 - 59	54 - 59	61	89	89	89	89
Typ motoru	KG105, 4takt, OHV, vzduch	KG105, 4takt, OHV, vzduch	KG200, 4takt, OHV, vzduch	KG200, 4takt, OHV, vzduch	KG160, 4takt, OHV, vzduch	KG160, 4takt, OHV, vzduch	KG160, 4takt, OHV, vzduch
Obsah (ccm)	105	105	196	196	163	163	163
Výkon max. (kW)	3	3	4,4	4,4	3,6	3,6	3,6
Cena v Kč bez DPH, EXW	15200,-Kč	16.500,-Kč	19350,-Kč	9200,-Kč	9 500,00 Kč	10 800,00 Kč	11150,-Kč

Profesionální zdrojová ústrojí vyráběná pro dlouhou životnost pod certifikací ISO 9001 a ISO 14001 jsou testována v EU (CE) i v ČR.

Na veškeré typy elektrocentrál značky KAMA CZECH® je zajištěn servis včetně dodávek náhradních dílů. Záruka 24 měsíců.

U většiny typů standardně dodávaná velká nádrž ve vybavení agregátů Vám umožní provoz v rozmezí 8-15 hodin bez nutnosti doplňování paliva.

Regulace napětí AVR ochrání Vaše elektronické spotřebiče před poškozením - z elektrocentrály můžete bez rizika napájet přímo jak běžné spotřebiče, tak i citlivé elektronické spotřebiče, jako je vrtačka s regulací, UPS, domácí spotřebiče....

Pomocný ss výstup můžete použít např. jako nabíječku olověných automobilových akumulátorů.

Hlídač oleje v případě úniku oleje z klikové skříně zastaví motor a tím zabrání jeho zadření.

Ceny jsou uváděné bez DPH v paritě EXW OTS - Provodov

Ceny (informativní) od roku 2008