

**Svařovací agregáty KAMA CZECH® - nabídka a technická specifikace**

Typ	KDE6500EW	KDE6500TW
Rozměry (mm)	720x480x645	930x515x755
Celková váha (kg)	102	180
Pomocný výstup	230V - 50 Hz - 2,8-3 kW	230V - 50 Hz - 2,8-3 kW
Jistič	2p	2p
Voltmetr	ano	ano
Regulace napětí	AVR	AVR
Hlídač oleje	ano	ano
Podvozek	ano	ano
Ukazatel paliva	ano	ano
Palivo	Nafta	
Obsah palivové nádrže (L)	15	16
Spotřeba (l/hod) 75%	1,2	1,2
Mazání olej	SAE10W40	
Obsah mazac. oleje (L)	1,65	1,65
Startování	el. start	el. start
Alternátor - krytí	IP 23	
Svařovací proud (A)	50-180 plynule nastavitelný, 180A při zátěži 35%, 160A při zátěži 40%	50-180 plynule nastavitelný, 180A při zátěži 35%, 160A při zátěži 40%
Svařovací napětí (V) -naprázdno/pracovní	55-65	55-65
Maximální průměr elektrody (mm)	4	4
Hlučnost (dB(A))	79	70-74
Typ motoru	KM186FAG, diesel, přímovstřík, vzduch	KM186FAG, diesel, přímovstřík, vzduch
Obsah (ccm)	418	418
Výkon max. (HP)	9,1	9,1
Cena (Kč bez DPH, EXW)	45 795,- Kč	57 155,- Kč

**Profesionální zdrojová ústrojí vyráběná pro dlouhou životnost pod certifikací ISO 9001 a ISO 14001 jsou testována v EU (CE) i v ČR.**

Na všechny typy elektrocentrál značky KAMA CZECH® je zajištěn servis včetně dodávek náhradních dílů. Záruka 24 měsíců.

U většiny typů standardně dodávaná velká nádrž ve vybavení agregátů Vám umožní provoz v rozmezí 8-15 hodin bez nutnosti doplňování paliva.

Regulace napětí AVR ochrání Vaše elektronické spotřebiče před poškozením - z elektrocentrály můžete bez rizika napájet přímo jak běžné spotřebiče, tak i citlivé elektronické spotřebiče, jako je vrtačka s regulací, UPS, domácí spotřebiče....

Pomocný ss výstup můžete použít např. jako nabíječku olověných automobilových akumulátorů.

Hlídač oleje v případě úniku oleje z klikové skříně zastaví motor a tím zabrání jeho zadření.

**Ceny jsou uváděné bez DPH v paritě EXW OTS - Provodov**

**Ceny (informativní) od roku 2008**